

IBO SP 60

Óleo Básico Grupo I

IBO SP 60 é um óleo básico do Grupo I de boa qualidade, parafínico que pode ser aplicado na formulação de uma grande variedade de lubrificantes e óleos de processo.

O óleo básico IBO SP 60 possui boa estabilidade a oxidação, elevado ponto de fulgor e boa compatibilidade com uma grande variedade de aditivos para maior flexibilidade das formulações.

APLICAÇÕES

Óleo básico indicado para formular óleos industriais em geral como, óleos de engrenagens, óleos de circulação, óleos de processo e outros onde se necessita um óleo de alta viscosidade e de menor custo efetivo.

PROPRIEDADES

Propriedades	Metodologia	Unidades	Valores Típicos
Aparência	Visual	-	Límpido
Densidade @ 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	853,7
Cor ASTM	ASTM D1500	-	1.0
Viscosidade @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	9,90
Viscosidade @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	2,61
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	96
Ponto de Fluidez	ASTM D97 / D5950	°C	-12
Ponto de Fulgor	ASTM D92	°C	182

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou por meio do nosso atendimento: suportetecnico@iconicbaseoil.com.br