

CHEVRON 220R

Óleo Básico Grupo II

CHEVRON 220R é um óleo básico do Grupo II de alta qualidade, parafínico hidroprocessado que pode ser aplicado na formulação de uma grande variedade de lubrificantes e óleos de processo.

O óleo básico CHEVRON 220R possui um alto índice de viscosidade, excelente estabilidade a oxidação, baixa perda por evaporação bem como compatibilidade com uma grande variedade de aditivos para garantir flexibilidade.

APLICAÇÕES

Óleo básico indicado para formular óleos de motor, leve e pesado, óleos hidráulicos, óleos de transmissão, óleos de engrenagens, óleos de compressores de refrigeração que operam com amônia como fluido refrigerante, óleos de turbina e para sistemas de máquinas de papel.

PROPRIEDADES

Propriedades	Metodologia	Unidades	Valores Típicos
Aparência	Visual	-	Límpido
Densidade @ 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	860,3
Cor ASTM	ASTM D1500	-	L0.5
Viscosidade @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	41,99
Viscosidade @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,47
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	104
Ponto de Fluidez	ASTM D97 / D5950	°C	-15
Ponto de Fulgor	ASTM D92	°C	226
Perda por Evaporação - Noack	ASTM D5800-B	% massa	9,0

Observação: as análises típicas representam valores médios de produção, não constituindo especificações do produto.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou por meio do nosso atendimento: suportetecnico@iconicbaseoil.com.br