

## NEXBASE® 3030

Óleo Básico Grupo III

NEXBASE 3030 é um óleo básico do Grupo III de alta qualidade, fabricado a partir de matérias-primas selecionadas por meio de um processo de hidrotratamento e isomerização de parafinas e hidroacabamento em um líquido incolor.

### APLICAÇÕES

Óleo básico indicado para formular óleos hidráulicos e de transmissão.

### PROPRIEDADES

Propriedades	Metodologia	Unidades	Especificação <sup>(2)</sup>	Valores Típicos
Aparência	ASTM D4176-1	-	Passa	(1)
Densidade @ 15°C	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	-	830
Cor	ASTM D1500	-	≤ 0,5	< 0,5
Viscosidade @ 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	-	12
Viscosidade @ 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	2,7 – 3,1	3,0
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	≥ 100	111
Ponto de Fluidez	ASTM D97 / D5950	°C	≤ -24	-30
Ponto de Fulgor	ASTM D92	°C	≥ 170	190

(1) Líquido claro e límpido sob observação, nenhuma água ou partículas observadas no fundo do vórtice;

(2) Valor médio de longo prazo.

### SAÚDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevenção da sua saúde e a preservação do meio ambiente. Consulte as recomendações de manuseio na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ), disponibilizada por nossos representantes comerciais ou por meio do nosso atendimento: [suportetecnico@iconicbaseoil.com.br](mailto:suportetecnico@iconicbaseoil.com.br)